

Technische Spezifikation

Stand: 18.05.2018

Typische Eigenschaften bei 23° C / 50 % r. F.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Sorte	Wellart	Format / Größe in mm			Zusammensetzung		Technische Werte *)		
				Länge	Breite	Höhe	Außendecke Farbe / Papier	Innendecke Farbe / Papier	ECT [kN/m]	BEF [kPa]	DSA [J]
Bag in Box	Stanzverpackung	4.8002	EE	160	154	238	135 KWGD	135 KWGD	*)	*)	*)

Papiersorten:

CHR	Chromoduplex	KWGP	Kraftliner weiß gedeckt gestrichen
CHRP	Chromoduplex gestrichen	KHL	Kolb High Liner
HPF	High Performance Fluting	S	Schrenz
K	Kraftliner braun	TL	Testliner braun
KW	Kraftliner weiß	TW	Testliner weiß
KWGD	Kraftliner weiß gedeckt	W	Wellenstoff

ECT = Kantenstauchwiderstand
BEF = Berstfestigkeit
DSA = Durchstoßarbeit

*) An E- und F-Welle nicht bestimmbar,
da die Wellenhöhe zu gering ist!

Anmerkungen:

- Alle vorhergehenden Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit; Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
- Toleranzen und Ausführungen entsprechend dem Prüfkatalog für Wellpappe Teil 1 und 2 bzw. DIN 55429 T 2.
- Toleranz der Grammatur bis 200 g/m² ± 3 %, > 200 g/m² ± 4 %.
- Technische Werte sind Richtwerte (Langzeitmittelwerte), am Bogen gemessen und nicht im Sinne von zugesicherten Eigenschaften zu verstehen.
- Prüfung erfolgt bei 23°C / 50 % r. F.
- Spezifikation unterliegt nicht dem Änderungsdienst.